

Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji 2310-CPR-Z3308

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego :

Zaprawa murarska

Odmiany:	Zaprawa murarska cementowa ogólnego przeznaczenia M5
	Zaprawa murarska cementowa ogólnego przeznaczenia M10
	Zaprawa murarska cementowa ogólnego przeznaczenia M15
	Zaprawa murarska cementowa ogólnego przeznaczenia M20

Wykaz wyrobów objętych niniejszym certyfikatem podano w Załączniku do niniejszego certyfikatu, który stanowi jego integralną część.

Wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym:

Betoniarstwo Zenon Franczak
Składowice 58, 59-300 Lubin

I produkowanego w zakładzie produkcyjnym:

Betoniarstwo Zenon Franczak
Składowice 58, 59-300 Lubin

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych oraz właściwości użytkowe, określone w załączniku ZA normy:

EN 998-2:2016

w ramach systemu 2+ są stosowane oraz że

zakładowa kontrola produkcji spełnia mające zastosowanie wymagania.


Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu 15.12.2022 r. i pozostaje ważny, dopóki zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób i warunki jego wytwarzania w zakładzie produkcyjnym nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub cofnięty przez jednostkę notyfikowaną certyfikującą zakładową kontrolę produkcji.

Niniejszy certyfikat zastępuje certyfikat wydany w dniu 15.12.2022 r.



Warszawa, 11 grudnia 2025 r.

Prezes
„CERTBUD” Sp. z o.o.


Barbara JAŚPIŃSKA

Załącznik do certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji Nr 2310-CPR-Z3308

Parametry wyrobu:

Zaprawa murarska cementowa ogólnego przeznaczenia M5

Deklarowana cecha	Wartość/klasa
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm ²]	≥ 5
Reakcja na ogień	A1
Absorpcja wody (wartość tabelaryczna) [kg/m ² · min ^{0,5}]	0,1
Przepuszczalność pary wodnej (wartość tabelaryczna) [μ]	15/35
Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna) [λ, W/m·K]	0,83
Zawartość chlorków (wartość tabelaryczna) [%]	0,07
Substancje niebezpieczne -promieniotwórczość naturalna	Brak zawartości
Mrozoodporność	F25

Zaprawa murarska cementowa ogólnego przeznaczenia M10

Deklarowana cecha	Wartość/klasa
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm ²]	≥ 10
Reakcja na ogień	A1
Absorpcja wody (wartość tabelaryczna) [kg/m ² · min ^{0,5}]	0,1
Przepuszczalność pary wodnej (wartość tabelaryczna) [μ]	15/35
Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna) [λ, W/m·K]	0,83
Zawartość chlorków (wartość tabelaryczna) [%]	0,07
Substancje niebezpieczne -promieniotwórczość naturalna	Brak zawartości
Mrozoodporność	F25

Zaprawa murarska cementowa ogólnego przeznaczenia M15

Deklarowana cecha	Wartość/klasa
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm ²]	≥ 15
Reakcja na ogień	A1
Absorpcja wody (wartość tabelaryczna) [kg/m ² · min ^{0,5}]	0,1
Przepuszczalność pary wodnej (wartość tabelaryczna) [μ]	15/35
Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna) [λ, W/m·K]	0,83
Zawartość chlorków (wartość tabelaryczna) [%]	0,07
Substancje niebezpieczne -promieniotwórczość naturalna	Brak zawartości
Mrozoodporność	F25

Załącznik do certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji Nr 2310-CPR-Z3308


Zaprawa murarska cementowa ogólnego przeznaczenia M20

Deklarowana cecha	Wartość/klasa
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm ²]	≥ 20
Reakcja na ogień	A1
Absorpcja wody (wartość tabelaryczna) [kg/m ² · min ^{0,5}]	0,1
Przepuszczalność pary wodnej (wartość tabelaryczna) [μ]	15/35
Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna) [λ, W/m · K]	0,83
Zawartość chlorków (wartość tabelaryczna) [%]	0,07
Substancje niebezpieczne -promieniotwórczość naturalna	Brak zawartości
Mrozoodporność	F25



Warszawa, 11 grudnia 2025 r.

Prezes
„CERTBUD” Sp. z o.o.


Barbara JAŚPIŃSKA

